

Требования к материалам для вывода пленок

Общие требования к макетам

Макет должен быть выполнен в пакетах:

- Adobe InDesign версий 2.0-3.0;
- QuarkXpress версий 4.x, 5 (Mac,PC), 6(PC);
- Adobe PageMaker 6.x (Mac, PC), 7.0 (PC);
- Adobe Illustrator версий 8, 9, 1, 11(Mac, PC);
- Corel Draw версий 8-12 (PC);
- Freehand 10;
- из любых других программ вывод только по договоренности с оператором.

Элементы

Для программ **InDesign, QuarkXpress, PageMaker** все используемые шрифты и изображения должны быть приложены к файлу верстки. Рекомендуем использовать PostScript шрифты (расширения *.pfm; *.pfb) и OpenType (*.otf). Использование системных шрифтов (Arial, Courier New, Times New Roman, Symbol, Windings) не допускается!

Для программ **Corel Draw, Illustrator** шрифты должны быть переведены в кривые и удалены пустые текстовые боксы. Иллюстрации должны быть вложены в файл верстки.

Необходимо приложить также распечатанный макет издания на бумаге и перечень страниц для цветопробы.

Все элементы макета, доходящие до края обрезного формата, должны выступать за него не менее чем на 3 мм.

Все значащие элементы макета должны располагаться не ближе 3 мм до обрезного края.

Цвет

Все используемые в верстке элементы должны быть выполнены в цветовом пространстве CMYK, Pantone, Duotone, Grayscale, или Bitmap.

Растровые изображения сохраняются в формате TIFF без дополнительных каналов или PhotoShop EPS с разрешением не менее 250 dpi, рекомендуется 300 dpi, для Bitmap – от 600 до 1200dpi.

Векторные изображения должны быть выполнены в формате Illustrator EPS и иметь выходное разрешение (Output resolution) не менее 800 dpi. Названия плашечных (Spot) цветов должны назначаться латинскими буквами и быть одинаковыми во всех полосах издания (*например, Pantone 1807C, Pantone 1807 и Pantone1807, будут восприниматься в спуске как разные краски*).

!Не допускается использование скрытых слоев и непечатных элементов.

*Фирма*¹ не несет ответственности за вывод на пленках этих слоев и элементов.

Макеты, собранные в Corel Draw, не должны содержать эффекты типа тень, прозрачность, линзы, текстурные заливки и пр. либо должны быть растеризованы.

Треппинг

Установки треппинга задаются *заказчиком*² в файле верстки и выводятся в соответствии с заданными установками.

Фирма не несет ответственности за установки треппинга.

Postscript

К выводу принимаются цветоделенные и композитные CMYK файлы. В случае подачи композитных файлов, обязательно информировать об этом оператора фотовывода! Драйверы выводного устройства можно взять на нашем сайте <http://www.paradiz.ru>.

В Postscript-файлах должны быть включены обрезные метки, информация о странице и шрифты (All fonts include).

За качество PS-файла ответственность несет *Заказчик*.

Спуск полос

Схемы спусков полос, предоставляемые заказчиком для сборки, должны содержать: обрезной размер полос; расстояния в головке и корешке полос; размер выпуска за обрез (bleed); указание ориентации; нумерацию; способ сборки (скрепка, клей); шкалы, приводные и обрезные метки.

!Обязательно должна быть предоставлена ч/б или цветная распечатка материала.

!!! ВНИМАНИЕ: несоблюдение вышеизложенных требований может снизить качество полученных пленок, а также увеличить сроки и стоимость изготовления заказа.

¹ Фирма – Препресс центр «Парадиз» ®

² Заказчик – фирма или частное лицо, открывшие Заказ.